

塑膠菇舍

覆土後的管理

(1) 覆土後菌絲若尚未長滿以前，應保持菇舍內溫度在攝氏二十三至二十五度，以便促進菌絲的生長，並將覆土維持適當濕度。

(2) 當菌絲長滿，部分長出覆土表面時，可分三至四次輕輕地用細噴水頭洒水。

此時希望菇舍內溫度在攝氏十三至十五度，若氣溫較高時，可利用晚間打開窗戶及用抽風機儘量換氣，以便降低室溫。

(3) PE 塑膠菇舍，若屋頂材料保溫不良時，容易形成凝結水，水滴滴下菇床上，造成過濕現象，此時，可打開抽風機及加設上部窗戶，促進水汽的排出，所開門窗必須加設細紗網。

(4) 為吸收新鮮空氣及排除二氧化碳，每日須轉動抽風機二至三次，至幼菇形成後，抽風時間應加倍行使。

(5) 為避免瘰癧等成虫的飛入菇舍內，自下種之日起，室內外門窗，應每二至三日噴射「二氣福」(D.V.P.) 一〇〇倍稀釋液一次。

(6) 本省洋菇栽培受氣候影响

如何管理

• 何銘樞 •

甚大，若下種後氣候尚無法變涼或後發酸後堆肥尚感太濕時，可延遲覆土工作。

發菇期的管理

(1) 洒水方法

洒水技術的良否，直接影響洋菇產量及品質，洋菇栽培上洒水工作是一項極重要又困難的技術，同時洋菇及菇床所需水分隨栽培時期、土質、菇舍環境等而不同。

因此，洒水工作盡量避免於幼菇形成時期進行。

因為洒水往往會使幼菇死滅，同時必須很均勻，有一定順序，不可過濕或有不足現象。

洒水後必須繼續打開抽風機換氣，使菇體表面水滴蒸發。洋菇洒水宜使用細孔噴水頭，以免破壞土壤團粒構造。

(2) 濕度調節

洋菇發育期，菇舍內濕度應保持在相對濕度七〇%至八五%，濕度過高時，應增加通氣工作，濕度過低，則以人工噴水於菇舍內四周，同時菇舍內必須經常開動抽風機，使菇舍內

魚塢肥料

N-P-K
4-14-2


養魚有秘訣
收穫三倍多
台肥魚塢肥料
飼養鮮魚大又肥



蔬菜肥料

N-P-K
15-5-10

水肥有病菌
更有寄生蟲
台肥蔬菜肥料
無菌無蟲功效宏



花卉肥料

N-P-K
5-10-8


鷄糞髒兮兮
水肥臭難受
台肥花卉肥料
清潔衛生頂不錯



柑桔肥料

N-P-K
16-8-12

不須再攪拌
不會被流失
台肥柑桔肥料
促進豐收實滿枝



台灣肥料股份有限公司基隆二廠出品
廠址：基隆東明路55號 各地經銷商均有出售