

手推式插秧機

保養與修護

劉昆揚

保養

(一) 使用前，需將各處活動部分填加機油。

(二) 使用後

：(1) 將左右兩底船後側面的橡皮蓋拿開，倒出滲入內部的水，至完全排出為止。(2) 用清潔的水，將沾在插秧機上各處的泥土

沖洗乾淨。(3) 風乾或擦乾後，將全部可活動的部分，包括轉軸、齒輪、鏈條等部分添加機油。(4) 放鬆傳動橡皮帶，旋轉上方蝶形螺帽即可放鬆。(5) 放低車輪，使底船部離開地面，以免地面水濕而生銹。(6) 在放置或搬動時，應注意不要碰傷插秧刀盤。

外，機身各表面應擦油，以避免生銹。

修護

(一) 鏈條脫落：兩鏈輪不在一直線上，兩鏈輪軸不平行，或張力輪過鬆，都要加以調整。

(二) 插秧刀盤與切秧板磨擦：插秧刀盤或插秧刀盤軸承座的固定螺絲鬆脫，或刀盤碰到地面變形，均須調整旋緊或扳正。

(三) 推動時發出吱吱聲：轉軸沒有潤滑油所致，須立即填加機油於車輪軸，及傳動橡皮帶內的主動滾子兩端

內，及被動滾子。

(四) 傳送橡皮帶打滑不轉

：扭緊上方蝶形螺帽，如果仍然打滑，須更換拉力彈簧


，或調整橡皮帶內的被動滾子，使與主動

滾子平行。如橡皮滾子也不

轉，即為齒輪箱內的傘形齒

輪的固定螺絲鬆脫，應拆開齒輪箱，調整旋緊之。

(五) 在田間推動時，頗感費力：檢查兩底船內有無水滲入，有水滲入時，可由底船後方側面，拿開排水孔橡皮蓋，倒出內部的水；如短時間內會滲入多量的水，底船應修補燒焊。



農機標準名詞對照表

名稱	英文	日文	其他名稱
凸輪	Cam	カム	偏心輪
軸承	Bearing	軸受	培林
阻氣伐	Choke valve	チョークバルブ	
節氣伐	Throttle valve	絞リ弁	節流伐
活塞幫浦	Piston type pump	ピストンポンプ	

鐵的事實!!

農林廳及水產試驗所推薦

北市農藥字第730號

蝨目魚塢的紅筋蟲已可清除!

好必定^{*} 乳劑

ABATE^{*} 500-E

經過台灣省水產試驗所大規模而精密的試驗，與英國漢丁頓研究所之嚴格分析。證明「好必定」防治蝨目魚塢紅筋蟲；

用量最少・效果最好。
 毒性最低・對魚無害。
 水質底藻・絕不影響。
 毫無殘毒・食用無害。
 草蝦混養・不受影響。

名藥



氰胺

保證美國氰胺公司 製造
 (Produced by American Cyanamid Co.)

*美國氰胺公司註冊商標

進口及現貨供應：

正豐化學股份有限公司

大益貿易股份有限公司

台中縣霧峯鄉民生路 200 號 電話：霧峯局163號

