

噴霧器 使用·保養·修護

劉斌



噴霧器的構造雖然很簡單，但如果使用方法不當或沒有妥加保養，噴霧器的損壞率特別高。茲將其使用、保養及修護方法簡單介紹如下，以供農友們參考。

保護噴霧器的方法：每天使用以前，要把噴霧器各運動關節，加注機油使機件能運轉靈活。藥劑倒入藥劑箱時，必須先行濾過，以免活門及噴口阻塞。

每次用過後，都要用清水把藥劑箱內的剩液洗淨，再注入清水噴霧三分鐘，使噴筒、橡皮管、噴霧管及噴霧口內部完全清潔而無藥跡。噴霧器外部如有藥跡，亦須洗淨擦乾。

如前後所用藥劑不同時，必須將前次藥跡完全洗刷乾淨，方可將新藥液注入噴霧器中。

橡皮管要安善保管，不可拉扯或被腳、車輪或其他器具踏壓，更不可以使油類沾染其上。使用後應將橡皮管取下，洗淨涼乾，方可儲存。

儲存前，整個噴霧器全部內外都要洗淨擦乾，易銹部分要塗抹薄層機油或黃凡士林油，然後儲存在乾燥地方。

下次再使用噴霧器之前，要把噴霧器舊油完全去掉，檢查活塞是否完整可用，活門是否靈活緊密。如有損壞應即修理或更換新零件，用清水試行噴霧數分鐘，務須確實可用，以免誤農時。

使用前注意事項：首先要檢查各主要部分是否有故障或損壞，特別注意各處接頭的墊圈有無損壞或遺失。如完整良好，應將其旋緊，最好以清水先試用一次，如無漏洩現象，再改用藥液。藥液未加入前，應先過濾一遍，然後加入藥液箱中，注意加藥口的過濾網有無破損，如有破損應取出修理，不可無過濾網加藥液。壓縮氣筒的藥液加足以後，調整背帶長度，以便背帶。

簡易自修法：(1)壓力不上升，或上升很慢，是由於活塞上的皮碗及墊圈形狀不圓，發生漏液，須加黃油或更換新品並旋緊皮碗螺帽。

(2)唧筒上部與活塞間有漏液，是墊圈不良，由於活塞頭螺帽不緊，須以扳手扳緊，並加黃油，如墊圈損壞則更換新品。

(3)皮碗不良，如因磨耗甚必須換新，並加黃油，放出閥膠着，因用後洗滌不乾淨所致，須分解排除之。

(4)打氣桿上下非常吃力，是由於活塞頭的墊圈太緊與活塞筒壁的磨擦力大，必須調整適度並加適量的黃油。吸入及放出閥膠着須分解排除之。是因放出閥與閥座不密合，污物積存其間，須加以清除。放出閥與閥座有孔隙，須更換新品。

(5)加壓時如將手放開，唧筒桿桿會自動上升，是(6)橡膠管破損，如僅一小段，只須將破損部分剪去，將噴射頭接於新位置。全部破損時，則須更換新品。

