

稻草處理裝置：將脫谷後之稻桿，整理排出於田面。有些附有斬草器，可將稻草斬碎排出於田間。

(二)操作

聯合收穫機在路上行駛或搬運時，應將各部分盡量收起，例如割刀之升高避免著地，分草導桿向內靠及承谷台向內折，以保障人員及機械之安全。在田間作業時，則應注意以下幾項——

(1)田間條件：田間之排水與否，濕與乾，均會影響土壤之硬度，太軟機械容易下陷，不適合作業。田間之雜草則會影響到脫谷機構之阻塞，應適當調整割刀之高度。田區之大小與形狀，則會影響機械效率，應採適當之割法。

(2)作物條件：水稻之成熟度、高度、脫粒性，均會影響機械之性能，應適當之選擇與配合。下雨天或有露水時之稻谷由於選別不易，常造成脫谷機構之阻塞，應特別注

意。水稻因風吹、病虫害或施肥過量常易倒伏，對地倒伏角在15度以下者，機械大都無法收割。

(3)收割方法：對水稻之傾斜方向而言，順其方向割為順割，反之為逆割，左右方向則為橫割。一般以順割為最佳，其次為橫割，逆割應盡量避免。收割可分為圍繞割及往復割，應適當綜合運用。

(4)保養：做好保養，可以延長機械壽命，減少修護及使用成本。平常在使用前、中、後，應依照說明書檢查各部分皮帶、鏈條、鋼索以及履帶之鬆緊，如有不公應做調整。同時也應檢查割刀是否銳利，及各部分之螺絲是否鎖緊，而採取適當之對策。水箱、油箱、油孔、齒輪箱及機件接觸部分，均應檢查並添加適當之油料或冷却水。

收穫完畢，機械準備長期存放，要將污泥、塵土、殘草斷穗等清除乾淨，並做好前述之檢查與保養

工作。而割刀、鏈條、鋼索等更應塗上黃油以防止生鏽，水箱及油箱應排乾，然後選擇通風乾燥地方存放。履帶之下應墊木板，割取部亦應以木塊托住以保護油壓系統，最好加以覆蓋以防塵防銹。

一切之使用與保養，最好還是依照原廠說明書進行。附帶在此提一點，農機廠商應該負起責任做好售前使用與保養之訓練工作，而在售後也應做好各項檢查與服務工作。這不但有利於農友，同時對廠商產品之推銷更是助益良多。



蚜蟲的專治藥劑·桃蚜的剋星

蚜克靈

50%可濕性粉劑

安全! 速效!
無臭! 無味!

瓜類白粉病的特效藥

黴克靈

25%水懸粉

治療兼預防，
一勞永逸。



總代理：英商卜內門化學工業公司台北分公司

總經理：嘉泰企業股份有限公司

地址：台北市新生南路一段120巷3號四樓☎：3419251~2