



小型玉米採收機

，所以利用耕耘機原有的尾輪裝置改裝。

9.輸送帶：使採摘後的玉米穗落在帶上，而由輸送帶輸往機後裝袋。

10.裝袋支架：掛裝尼龍袋或其他裝穗用的容器。

作業效能優良

本採收機在研製期間，經過不斷的田間試驗，詳予觀察，效能良佳，現逐一介紹如下：

1.本省田坵細小，農路寬度有限，且種植玉米的農地甚為分散。本項機具是以耕耘機為主體，予以研製，機型不大，所以不論從甲地運搬至乙地，或由乙地搬運至丙地，以及田間作業，均甚便利。

2.本收穫機的結構，是安裝在耕耘機的左側，由於收穫作業，是在機具的左前方進行，駕駛人員在操作時，均能將機具對準玉米行，所以採收玉米穗的效能幾可達100%。

3.行速為每分鐘21公尺，每10公畝地約需2小時即可採收完竣。

4.所採摘的玉米穗，大部分可

由輸送帶輸送至機後的袋中。

5.由於型小，結構簡單，使用容易，所以農民能駕駛耕耘機，即能操作本項機具。

6.本項機具於研製時，2螺旋桿間間隙祇1公分左右，且是高速迴轉，凡是被摘斷的玉米穗，都能快速離開桿邊，所以破穗情形甚少。

7.由於2螺旋桿間隙不大，且作業時，是以高速轉動，所以在採收玉米穗時，順便可將穗外的苞葉予以部分除去，可減少農民將來再處理苞葉的麻煩。

有助於發展玉米生產

為減少每年需從國外進口大批玉米，並顧及各地冬季休閒農地的利用，以及水田轉作能順利推行，今後對玉米種植，定會逐年加強，為減少依靠人工作業及降低生產成本，此項收穫機具，對於種植玉米而言，至關重要。現本項機具大部結構，業經台中農改場初研完成，田間作業效果良好，現正加緊研試集穗裝置，完成後即可推廣給農友應用。



純正 蓖麻籽粕

原裝進口
最佳有機質肥料
省工·省本·多利

**土壤改良
兼施肥**

含有成分：
氮 5.5~6.5%
磷 2%
鉀 1%
有機物 82%

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、
柑桔、蕃石榴、蘆筍
枇杷、檬果、荔枝、蓮霧
茶樹、蕃茄、草莓、菸草
蔬菜、瓜類、豆類、
甘藷、菠蘿、花卉。

經銷處：

(048) 321833 頂新公司
(048) 344705
(045) 874571 農友之家
(045) 872919

台灣總代理：
泰坦企業有限公司
(02) 5361648~9