

導引攀附樹幹上，則愛玉藤可逐年生長，直到枝葉攀生到樹冠時，即可有結果生產的希望了，這是模倣天然狀態下，愛玉在天然林中生長的情況。

在採用這種栽培方式時，必須要注意林下的光度和樹木的高度，因為愛玉雖然是耐蔭性植物，但是也要有適當的光度才能生長，並且一定要在枝葉生長到了樹木的冠部，能够爭取到充足的陽光時，才能大量開花結實，所以它所攀附的樹木越高大，則達開花結果的年代越長，大部份的時間是耗費在藤幹延伸上。所以就愛玉的生產而言，應該選擇樹體不很高的闊葉樹，作為支持木較為妥當。

林下的光度也要有適當的強度，才可以有利於愛玉的生長壯大。

至於跟什麼樹種配合，才能有最好的生長，還需要進一步的研究，不過在野生狀態下，愛玉所攀附的樹有校櫟、鬼石櫟、假長葉楠、台灣肉桂、台灣雅楠、江某等很多種，而我們在人工栽培時，無論是在天然林或是人工林中進行，所遇到的樹種就不一定是這一些，究竟愛玉與這些樹種如何配合，尚有待於多多的嚐試和研究。目前還缺少確實的資料。

二・利用水泥柱作為支柱栽培法

這是利用其他人工材料，以代替天然樹幹作為愛玉藤的支柱的方法，依照支株的耐久性及強度等條件考慮，以水泥鋼筋製支柱較為適宜。水泥柱的長度以4~5公尺為適當，柱形或方或圓均可，但以圓柱對愛玉的氣根生長較為適合，柱的前端直徑15公分，梢端直徑10公分，柱前端埋入土深60~90公分，直立，每支水泥柱梢端並用12號鐵線互相緊緊固定，成為網狀結構，以增強抗風能力。


愛玉幼苗栽於柱旁，用塑膠繩將藤莖綁緊靠柱，雖然水泥柱外表粗糙，易為氣根附着，但為免新萌生的藤莖被強風吹落，所以仍須常用塑膠繩連續將藤莖縛綁在柱體上，這樣也有誘導藤莖向上攀生的效果，如施肥管理良好，植後第2年，即可爬升至柱的頂端，第3年及第4年，即可開始開花結果，不過在結果初期，也許因飛來的寄生蜂數量太少，帶到的花粉太少，也許因為其他生理原因致花托果內的雌花未全部授粉或無法授粉結實，或生產怪異形狀的花托果或落果。




三菱汽油引擎 T型二行程 G型四行程 系列

農業和產業機械的原動力！

汽油引擎：0.5馬力~15馬力機種齊全



汽油T型二行程引擎



汽油G型四行程引擎

現貨供應・零件充足・歡迎洽詢

適用於各型機械設備：

發電機、噴霧機、抽水機
冷氣機、耕耘機、割草機
脫殼機、鑿鑽機、插秧機
堆高機、曳引機、振動機
中耕管理機及建設機械。

**形小量輕！
省油強勁！
壽命長！**

總代理：順益貿易股份有限公司

總經理：順鴻企業股份有限公司

台北市民權東路346號

洽詢專線：(02) 5641600~9

全省	廣益農機行	：	(02) 5412063
經銷商	美進企業社	：	(04) 2873530
	永吉噴霧器農機廠	：	(048) 346493
	三進行	：	(05) 2278834
	協隆農機行	：	(07) 6613080