

流失，改善水分養分，增加土壤有機質，達到水土保持效果與促進茶樹生育之方法。

1. 種類：

- (1)就地取材：如稻草、蔗葉、麥稈草類等。
- (2)以種植刈取者：利用茶園邊疇零地溝渠等空間地，種植覆蓋作物刈取覆蓋者。
- (3)以加工產品敷蓋：如谷壳、鋸木屑、塑膠布等等。

2. 方法：以敷蓋物與茶樹平行之敷蓋方式為佳，最好能全園敷蓋，如敷蓋材料不足，至少也需局部敷蓋。

3. 敷蓋時間：約在冬季深耕後1個月進行，以本省來講，在1月間最適宜，惟在4~5月底，如適逢梅雨季，應將草類攤開，以增加透氣性。

4. 敷蓋量：全面敷蓋

- (1)幼木茶園年敷蓋1次約20,000公斤/公頃。
- (2)成木茶園年敷蓋1次約15,000公斤/公頃，局

部敷蓋約可減少 $\frac{1}{4}$ 。

5. 敷蓋優劣點：

(1)優點：

- ①減少雨滴打擊及冲刷流失。
- ②增加土壤有機質及改良土壤理化性質。
- ③增加土壤含水量。
- ④增加土壤溫度。
- ⑤增加產量。

(2)缺點：

- ①材料來源不易，成本較高。
- ②病虫害可能增加，如金龜子幼虫。
- ③表層水分太高，因表層水分高時，作物根部因受表層水分高之影响，根系不向下生長，原是深根植物却變成淺根植物。
- ④容易引起火災：乾旱時，田間作業抽香煙。

4. 水土保持工程方法

1. 平台階段：依現行水土保持手冊，茶園坡度在20°以上時，就必須構築平台階段。

(1)茶園做平台階段之種類：

依平台型式分：兩斜平台、外斜平台。

依平台大小分：


①寬平台：台間依地形可做為3~5公尺，台壁高度比例增加。

②窄平台：階段面寬1公尺，台壁50公分。

(2)茶園做平台階段之方法：

①整妥地之茶園，先行依地形及作業需要打樁定線，然後依此訂線後實施。

超級8槽式—稻谷 玉米 高粱乾燥機



EC-505B

八槽式6大特點：


1. 高速率乾燥
2. 特殊構造耐久性
3. 自動消除、零殘留
4. 昇降機可前後對調
5. 排風方向，任您選擇
6. 安全控制構造

稻谷1500~7000台斤
 一次 玉米2000~8500台斤
 耗油量：1~6公升/時
 (煤油或高級柴油)

綜合性貨櫃式乾燥機

玉米、稻谷、小麥、花生


ST-500B型



ST-500B 一次1000~5000公斤
 每小時乾燥率：0.3~0.9
 耗油量：2~5公升/時
 (高級柴油或煤油)

順光一心子

菸葉、稻殼乾燥機 BL96B



BL-96B 一次5000公斤
 乾燥有效面積：六坪
 吊菸層數：二層

※經測定合格甲等廠商

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路二段81號
 TEL: (02)2606111~6(六線)