

量之施肥箱、機架、透明種子及肥料塑膠導管與傳動系統等，其性能特點為：

1. 可適用於不整地或整地土壤狀況下，同時完成玉米播種兼施基肥一貫作業，其工作效率為每日平均作業面積可達 1~1.2 公頃。

2. 動力是從耕耘機之右輪軸傳出經鏈條傳動播種施肥機，在潮濕土壤播種不致由於鎮壓輪打滑而導致缺株。

3. 以局部整地方式將種子、肥料播於畦上，由於耕耘刀行開溝成排水道，田間排水良好，整個玉米田區玉米植株生育一致，不會產生高低不齊情形，且播種後之種子也不受作業期間或播後之大雨而影響其發芽率。

4. 機件構造簡單，拆裝容易，操作輕便，農民不需特別訓練即會使用，尤其開溝、落種、覆土等各項作業確實，使缺株率少，種子、肥料充分覆土，提高發芽率及肥效，發芽後的幼苗可即時吸收與播種同時施下的基肥，促進初期生育，使植株生長健壯，結穗飽滿而提高產量。

5. 可任意附掛在各種不同廠牌或機型之耕耘機上使用。

6. 可適用各種品種之玉米種子之播種作業，隨需要調整機播行株距並保持每穴落數在 1~2 粒。

注意事項

1. 在砂質壤土進行播種施肥作業，耕耘刀打鬆的土壤較鬆散，玉米種子覆土情形良好，但在較黏性土壤地區，打鬆的土塊較大，種子覆土情形稍差，此時須將耕耘部傳動鏈輪上下對調裝配，以提高耕耘軸轉速，則打鬆的土塊可較細，覆土情況較佳，保持玉米種子發芽率。

2. 耕耘機在路上行走或田區兩端調頭、緩退時，播種機離合桿一定要切斷，停止播種軸及施肥軸之旋轉，以免種子及肥料之損失及種子帶之損毀。

用後保養

1. 每日使用完後，應將剩下的種子及肥料取出，並將播種器及施肥器清掃乾淨。

2. 運轉部位應保持其潤滑，設有黃油嘴處應加注黃油，其他各部位可加機油。

3. 播種機要收藏時，應先將種子帶座以上部份卸下清掃乾淨後放於屋內收藏。播種機架卸下後先將施肥器用清水沖洗乾淨後，塗抹黃油等，以免生銹。



鄉親農友信心的標誌

親愛的鄉親，給您一個良心的建議，使用有機質肥料，請注意“三讚”。

(一) 穩讚：穩可提高產量年年大豐收。

(二) 特別讚：特從加拿大進口成份保證。

(三) 確實讚：肥效長久，又可改良土壤。

棉子粕 菜子粕 蓖麻粕

氮 6%
磷 2.73%
氧化鉀 13%
有機物 85%

氮 4.5%
磷 2.5%
氧化鉀 1.5%
有機物 85%

氮 5.5%
磷 2.6%
氧化鉀 1.2%
有機物 85%

適應作物：蘋果、梨、葡萄、柑桔、菸草、茶葉、枇杷、番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、甘蔗、蕃茄、蔬菜、花卉、盆栽、蘆筍、荔枝、芒果、楊桃、釋迦。

重光油脂股份有限公司

TEL: (048) 932123-4
932322-3

廠：彰化縣芳苑鄉和平村芳漢路王功段337號

廠：彰化縣芳苑鄉頂鹿村斗苑路63號