

→

隔3~5日選1次，太小平均減少互相吞食。

2. 飼餌前，儘可能投餌活餌或漂浮性佳的餌料如撓腳類、枝角類等，這樣才不致造成大小懸殊。

3. 少量多餐，天亮前至日落後約2小時餵食1次

，黎明時因魚經一晚上未攝食，所以成為殘食最激烈時間，一定要儘早餵食減少殘食。

4. 作水：使飼育水中優良的浮游生物良好，穩定水質，促進食慾，另一方面減低透明度（放綠藻）減少殘食現象。

5. 設施掩蔽物，底部可放空心磚或塑膠管，中層可按置塑膠製之隱蔽物。但食性對餌料中的蛋白質需求為40~50%之間，但其食性也隨年齡及体型增長而改變。

養殖方法

築堤式養殖：目前本省皆以此法從事養殖，通常在岩岸海邊築堤為池，利用潮水的漲進來換水，因石斑魚生性喜歡躲在石縫、岩礁中，所以池中可放置石頭、塑膠管等人工躲藏物，以增加養殖密度。

水深約保持1~2公尺，每日投於切碎下雜魚餵食，石斑魚性多疑，對投下的餌料都會觀望許久才去搶食，為避免餌料浪費，可以和吳郭魚混養，利用吳郭魚類覓餌即搶的習性來誘導石斑魚攝食，同時又可清理沉底的餌料，保持水質。

本省石斑養殖，每年5~8月放養，12~2月，水溫低不生長，至翌年5~8月就可收成。經1年養成後體重可達12兩左右。

箱網養殖：目前本省幾乎沒有使用箱網養殖石斑，箱網養殖的特點是高密度放養，生長率高，水質佳。高技術管理，放養密度每一網（13呎×13呎×10呎）約200公斤，且魚體大小一致。箱網養殖不可放置過密的魚苗，附著生物去除不易，風浪大或颱風時須收回才不會損失為其缺點。且其型式之選擇要適當。

堰堤式：利用潮間帶沿岸，挖約長10公尺、寬8公尺深1公尺左右的池子，土面覆以魚網防止漲潮時魚逃脫。

此種池子利用漲退換水，由於成本低，頗受一般漁民歡迎，值得大力推行。但由於水流交換不足，及清池不易，低質經多年使用後，易發生老化現象。本省具有清澈的水質之海岸，如台東、澎湖等多產石斑魚苗，所以石斑魚養殖條件皆優於一般國家。 ■



三菱汽油引擎 系列

農業和產業機械的原動力！

汽油引擎：0.5馬力～15馬力機種齊全



三菱引擎割草機

現貨供應・零件充足・歡迎洽詢

適用於各型機械設備：

發電機、噴霧機、抽水機
冷氣機、耕耘機、割草機
脫殼機、鑿鑽機、插秧機
運搬車、採茶機、振動機
中耕管理機及建設機械。

形小量輕！
省油強勁！
壽命長！

總代理：順益貿易股份有限公司

台北市民權東路346號 5037110~9

總經銷：順鴻企業股份有限公司

台北市民權東路221號 5915947·5915950

零件供：裕益汽車股份有限公司

廠部門：台北縣泰山鄉明志路三段523號 9067131(10線)

全 壽 廣益農機行

: (02) 5412063

經銷商 美進企業社

: (04) 2873530

永吉噴霧器農機廠

: (048) 346493

三進行

: (05) 2278834

協隆農機行

: (07) 6613080