

花生聯合收穫機

下處理裝置，不管黏質土、砂質壤土或坩質土，均可有效破壞而不受土質限制。

本機行走部操作靈活，輪式觸地構造，輪胎不畏柏油或混凝土、級配、泥土，可自力行走及爬越田埂，不受地形限制，舉凡牛車可到之處，本機均可抵達；尤其行走部變速齒輪箱之設計，顧及差速及非差速效益，於泥濘地時鎖定差速構造，使兩輪不差速，可輕易的脫離泥濘地。

本機輪距固定，操作時輪胎恰行走於畦溝處，故對田間尺寸稍有要求，農友只要配合台南區農業改良場推廣方式種植，本機均可採收，其範圍大致如41頁圖所示：1.畦式栽種，畦高能在15公分以上尤佳。2.畦距（溝底中心距）90至100公分左右。3.畦上兩行間隔約28至32公分，以30公分為佳。

前述田間尺寸如台南區農業改良場所實驗及雲林縣農友們經驗過，收穫量並未減少，反而在管理、施藥、中耕、灌溉、排水等均有相當方便之處。

落花生聯合收穫機

山易®

各類運輸器材
農地搬運車輛
各式農工器具
落花生脫莢機

請洽各地經銷商
即日起接受訂貨



山能工業有限公司
台中縣霧峰鄉中正路1203號
TEL: (04) 3304141-4

品質就是價錢 “落肥”瓜果收成好

—獅馬肥料系列—

超級葉肥
3號藍肥
福翠農
植物補



西德獅馬農藥台灣分公司
正光化工股份有限公司

台北市松江路87號帝國大廈16樓
☎5068131 · 5068311

BASF