

中視「今日農村」節目預告

9月4日 (中午11:00~11:30)

- 農業消息
- 訪問桃園縣新屋鄉傑出農家婦女謝秋順女士
- 精緻農業：三芝鄉的美濃瓜
- 農友信箱：解答台南縣學甲鎮楊大三農友高粱玉米虫害問題，及台中縣大里鄉張萬鎮農友柳橙病害問題。

9月11日 (中午11:00~11:30)

- 農業消息：贈送良質米手冊。北投區觀光菜園開放。
- 訪問桃園縣蘆竹鄉傑出青年農民許春厚先生
- 精緻農業：斗南鎮的楊桃
- 農友信箱：解答嘉義市蘇欽四農友茉莉花病害問題，及南投縣埔里鎮楊勝安農友康乃馨病害問題。



背負半軟管式剪草機

耗，研磨費時，耐用性較差。若選用高碳鋼質圓鋸片，則雖耐用、鋒利，但價格較高。

根據以雙剪草刀做圓果雀稗雜草的剪切試驗，乃能使切口保持平滑，枯死率僅30.5%。目前茶園內亦利用直徑2~2.5厘米、長18公分尼龍線，以兩條插裝於轉盤上，在4~6,000rpm高速旋轉時，達到切割雜草的作用，此對細弱草類的割除極為有效，切口斷面呈極碎情況，能抑制雜草的再生速率，因是尼龍線切割，在茶叢下的茶樹枝幹，不致造成太大的傷害，使用安全性良好。缺點是對枝幹粗大的禾本科或木本雜草，剪割效果差，尼龍線磨耗大，每1.5~2工作小時，即須抽換更新，作業使用成本稍高。

3. 背負半軟管式剪草機：引擎裝置於可360°旋轉的背負架基座上，動力經離合器後，由一節80公分長

軟性鋼索，傳接於傳動桿，與肩掛硬管式剪草機比較，除無操作把手，作業時操作人員須緊握傳動桿外設，做左向或右向移動剪割外，刀具選用、換裝均如硬管式。因有一段軟性鋼索傳動，傳動桿重量及移動剪割操作，全賴雙手把持負擔，容易使人勞累。也因有軟性鋼索結構，操作桿可做不同角度的擺動幅度，就於有坎壁、坡面等作業環境差的坡地茶園雜草割除，有良好的適應性與作業效果。

自動控制壓力 動力噴霧機

榮獲中央標準局專利，擁有八大特點新產品


水壓自動控制系统

自動控制液壓裝置
能自動節省能源

各地均有零售

多種機型·資料備索

服務專線：(04)3303108~10



常用壓力40kg/cm²



物理農業機械有限公司

台中縣霧峰鄉吉峰村錦州路449號