



機械手內部構造

機械規格

1. 機器手本體部份：長178×寬80×高110公分，重336kg，引擎馬力為7ps（附自動啟動），燃料箱5公升，採用履帶行走方式，最大行走速度為1.4km/h，迴轉角度30度，風扇直徑50cm，送風量79m³/min，最大噴霧量為20公升/min，5個噴頭，噴霧角度100度，藥液管徑1公分，長100m。

2. 遙控控制部：訊號發送機規格，200×

155×50mm，重約1.5kg。使用80MHz調頻電波，電源4.8v，可充電式（單3Ni—Cd電池4個）。前進、停止、後退/右轉、直行、左轉/引擎停止、散布開、關/散布開口方向變更等。由於個別編碼控制可防止錯誤動作。

3. 散布功能：（據生研機構，對20×50.3m，株間4m，5行式之農埔）…平均散布速度0.295m/s，散布量446公升/10a，總作業時間34.2min/10a，28.6min，調頭時間2.5min，株間移動時間3.1min。

其他

售價：約150萬日圓

製造廠：麻場產業公司長野市北長池1443-2

經銷處：長野縣經濟連農農機械課長野市南長野北石堂町1177-3。

（譯自1990年1月號日本機械化農業）



肥料登記證號碼：北進質字第06902號

富農牌 高效有機粒肥

取代傳統有機肥料
完全發酵可立即使用

有機質：60%
C/N比：12-15
外觀：乾燥無臭黑色完整顆粒
原料：油棕果纖維

說明書備索

主要農藥行、肥料商現貨供應



富農化學工業
股份有限公司

台北市漢口街一段45號5F (02) 3149148

