

(接上期)

~ 普受農友喜愛的 ~

中耕管理機

機體輕巧，作業功能多，操作簡單

桃園區農業改良場 助理研究員 / 張金發

匙狀爪挖溝、培土作業

1. 基本調整

(1) 車輪選定：對於這些作業來說，選用鐵輪是理想的，考慮到鐵外幅既使最窄也不會下到溝底的溝底寬度以及必要的牽引力等因素，一般選用34英寸鐵車輪。

(2) 雙尾輪的選用：前後的平衡裝置使作業機不在手操縱下也能走動。KJ以下是中耕機雙尾輪（橡膠輪）。SK151、FH

以上使用中耕機雙尾輪（鐵輪）。中耕機雙尾輪要安在平衡位置。

(3) 尾輪寬度，若只進行一次挖掘作業時應寬些好，若要重覆進行2、3次挖掘，尾輪寬度要比溝底寬度稍小些。

(4) 為防挖起的土飛揚到遠處，可以使用蓋土板，並在蓋土板上掛一塊中耕機之下垂鐵片。

(5) 作業上的調整；尾輪調整即深淺調整。



銀色遮光 隔熱網

- 遮熱(保冷)佳，熱能反對，不吸熱，降溫效果最佳。(降溫2℃~7℃)
- 遮光率25~75%多種規格，適合各種作物。
- 隧道式栽培亦適用。
- 防紫外線處理，使用壽命長。



遮熱 不織布




遮光、防蟲、防風



● 點滴型



● 噴霧型



● 散水型



三噴井水微管細

- 灑水孔間隔非常密(2cm間隔)，節省用水。
- 特殊構造長距離使用噴水呈均勻。
- 水溶性液肥可混合使用。

本公司另有F.R.P.強化玻璃纖維支柱，以及各種農業資材，歡迎洽詢。

東宇貿易股份有限公司

台北市南港區興南街23號3F
TEL: (02) 7884376~8 FAX: (02) 7883677