

生熱及有害氣體；使墊料床產生厭氣發酵，豬舍環境更熱又臭，而乾脆把墊料床改為浴水池之例子發生。這種情形與上述擅自增加飼養密度也有關連。畜試式廢肥豬舍經實際測定廢肥床之溫度，因日常保持乾燥，故在廢肥床並沒有發酵，因之並不會提高豬舍之環境溫度。不過它與水泥地床豬舍同樣也會受外界氣溫之變化而變化，因之夏熱季豬舍環境度之提高並不能歸咎於廢肥豬舍。

夏季避免豬舍溫度提升有很多方法，除上述注意豬隻飼養密度外，豬舍建造時須注意豬舍間間距之通風，屋頂之塗色、高度、材料、噴水，甚至豬隻之噴霧與夾等措施，切忌以大量水直接沖洗豬隻。

3. 稻殼之添加、清除與廢肥床之清洗

在建造廢肥豬舍時，應特別留意方便日常稻殼之添加和將來稻殼和豬糞尿混合物之清除。最好能讓小型鏟裝機進出清除預留寬路，但很多農友卻忽略了這一點，造成清除上之極不方便。

此外廢肥床床底應比豬欄外之地面高，可防止雨水進入廢肥床造成積水和將來豬隻出售後清洗消毒豬舍時，沖洗水和消毒無法排出豬欄外之困擾。

4. 不健康豬群切勿輔導改建為廢肥豬舍

豬群受到慢性呼吸道疾病如 AR、SEP 等之高污染群，切勿輔導改建廢肥豬舍，雖然至目前為止並不能證明廢肥床豬舍會引起呼吸道疾病或提高豬舍溫度，惟常因農友在衛生、飼養管理上疏忽誘發流行，且因熱緊迫更容易發病，在水泥地面飼養也是很不容易控制的毛病。此飼養上的困難，農友很自然把責任師於廢肥豬舍飼養所造成，我們輔導人員不能不小心，百中之一的失敗造成輔導上的困難。

結語

由多年來之試驗研究，以畜試式廢肥豬舍飼養肉豬，不但可兼顧生產與環保問題外，對於生產有很多正面的結果；例如節省用水、勞力及飼料，並可得到有機堆肥之回收。此外，同時又可解決台灣地區年產約493千公噸稻殼最妥善處理。因之今後台灣養豬業能否續存，關鍵應該是如何使所產之堆肥不變為廢棄物，造成二次公害，應為今後努力之目標。



攜帶式電動送風 呼吸保護具

防塵、防毒、防臭 全機能設計

質輕 舒適 安全

山本光學株式会社 LS-800系列

成形頭戴口罩式裝著簡單，本體150公克，輕量舒適，視野廣闊。內裝扁平式送風馬達，壽命10,000小時以上，超小型鋰鎳電池，充電一次可連續使用10小時，附電池皮套可裝入腰帶，輕便安全。直結式濾毒罐，粉塵濾罐日本JIS國家檢定合格，捕集效率99.5%，附110V電源充電器，最適合農業噴藥、塗裝噴漆、化學工業、有機溶劑毒臭氣體作業使用。

新型專利公告160155號

郵政劃撥帳號2099479-1

總代理 盛將有限公司

台中縣霧峰鄉吉峰路132巷16號

TEL:04-3335268-3327569 FAX:04-3325233

LS-800
風量固定
LS-810
風量可調

定格10時間
50公升/分
定格5.5~10時間
40~70公升/分



マスクの中に小型電動ファン内蔵!