


噴射式水流.噴嘴不會阻塞----"旋風"小噴頭

配上
T-90
型限角度器



壓入型入水口



螺紋型入水口



遠近分佈均一性能可靠

“旋風”小噴頭設計時特別在內部引導水流形成一股渦流，完全克服了阻塞的問題。

主要功能

- ◆ 沒有活動的部件。
- ◆ 從噴嘴噴射出的水經特殊設計分佈的極為均勻。
- ◆ 一般噴頭容易產生水霧，水霧易於汽化和被風帶走對灌溉沒有幫助，省水省錢。
- ◆ 您可高度信賴的高品質電腦化的產品。
- ◆ 質優耐用的塑料製成，可使用多年。

型式

“旋風”小噴頭的噴嘴有三種，分別可噴出潤濕 360、300 與 180 度角範圍的水型。

專為 360 度角“旋風”小噴頭設計的 T-90 與 T-180 限角度器安裝在小噴頭的上方後可將噴水的區域限制在 90 或 180 度角的範圍內。

“旋風”小噴頭的入水口有兩種：螺紋型或壓入型。
“旋風”小噴頭很容易用顏色來識別它的出水量。

顏色記號	流量(公升/小時)
黑色	25
藍色	34
綠色	55
紅色	70

應用範圍

有許多植物在幼年期時特別脆弱，牠們不是在冬天怕霜害就是在夏天怕日燒。T-90 限角度器配上“旋風”每棵植物提供個別的保護。旋風小噴頭也適用在喬木、灌木、樹籬、花壇和其他許多地方。

操作範圍

最佳水壓 1.5 巴
水壓限制 1.0-2.5 巴

潤濕半徑表

藍色1.3毫米*		360度	300度	180度	限角度器	
水壓	出水量	半徑	半徑	半徑	出水量	半徑
巴	公升/時	米	米	米	公升/時	米
1.0	27	1.3	1.4	1.5	26	1.2
1.5	34	1.8	1.9	2.1	33	1.5
2.0	40	2.0	2.1	2.5	38	1.8
2.5	45	2.1	2.2	2.6	43	2.0

綠色1.7毫米*		360度	300度	180度	限角度器	
水壓	出水量	半徑	半徑	半徑	出水量	半徑
巴	公升/時	米	米	米	公升/時	米
1.0	46	1.6	1.7	2.3	41	1.5
1.5	55	2.0	2.1	2.8	48	1.8
2.0	65	2.4	2.5	3.0	62	2.3
2.5	72	2.6	2.7	3.3	70	2.5

*小噴頭噴嘴出水口的內徑。

黑色0.9毫米*		360度	300度	180度
水壓	出水量	半徑	半徑	半徑
巴	公升/時	米	米	米
1.0	21	1.1	1.2	1.3
1.5	25	1.4	1.6	1.8
2.0	30	1.6	1.8	2.0
2.5	33	1.8	1.9	2.1

經色2.0毫米*		360度	300度	180度
水壓	出水量	半徑	半徑	半徑
巴	公升/時	米	米	米
1.0	60	2.0	2.3	2.8
1.5	70	2.3	3.0	3.3
2.0	80	2.6	3.2	3.4
2.5	87	3.0	3.3	3.5

水 星 有 限 公 司

地址：屏東縣恆春鎮北門路110巷4號

電話：(08)889-8880

傳真：(08)889-4664

郵政劃撥帳號：0777456-7 戶名：王思明