

迴旋曲—定角度噴頭


本產品兼俱美觀效率與耐用是噴頭市場中無人能及的。它在世界各地的銷量都與日俱增。

主要功能

- ◆ 備有各式各樣的噴嘴及入水口接頭以符合您的需求。
- ◆ 易於安裝及組合—噴嘴與懸臂間以半圈鎖定的方式結合，既方便又牢靠。
- ◆ 正常水壓下只會產生微量的水霧。
- ◆ 本產品經電腦輔助製造而成，符合世上最嚴格的生產標準。



帶狀噴頭2X30度



180度噴頭



型式

七種不同噴水量的噴嘴：
分別用七種不同的顏色來識別。

三種不同的入水口接頭：
10/32 吋螺紋型入水口（接 7/4 毫米小管）
壓入型入水口接頭
3/8 吋外牙螺紋型入水口接頭

三種不同的噴濕範圍：
左右各 30 度角的帶狀
180 度角的半圓
90 度的角扇形面

操作範圍

最佳水壓 2.0 巴
水壓限制 1.5-2.5 巴

過濾器的選擇：
噴嘴的出水量在每小時 100 公升以下的應選用 80 目的過濾器。超過 100 公升出水量的可用 50 目的過濾器。

顏色記號	出水量(公升/小時)
藍色	50
綠色	75
紅色	100
白色	135
紫色	175
黃色	215
橙色	300

噴濕半徑表

藍色 1.0 毫米					
水壓	出水量	90度	180度	2*30度	
巴	公升/時	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	
1.5	44	2.4	1.1	2.2	
2.0	50	2.5	1.2	2.3	
2.5	56	2.9	1.5	2.5	

綠色 1.2 毫米					
水壓	出水量	90度	180度	2*30度	
巴	公升/時	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	
1.5	64	3.0	1.5	2.2	
2.0	75	3.0	1.6	2.3	
2.5	83	2.9	1.9	2.5	

白色 1.6 毫米					
水壓	出水量	90度	180度	2*30度	
巴	公升/時	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	
1.5	116	3.4	2.3	2.5	
2.0	135	3.5	2.4	2.5	
2.5	150	2.5	2.4	2.7	

紫色 1.8 毫米					
水壓	出水量	90度	180度	2*30度	
巴	公升/時	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	
1.5	150	3.6	2.4	2.6	
2.0	175	3.7	2.6	2.7	
2.5	195	3.9	2.7	2.8	

橙色 2.4 毫米					
水壓	出水量	90度	180度	2*30度	
巴	公升/時	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	
1.5	259	4.0	3.1	3.0	
2.0	300	4.6	3.3	3.2	
2.5	344	5.1	3.4	3.3	

技術手冊自 44 卷 14 期起連載中..... 第十五頁

應用範圍

“迴旋曲”定角度噴頭很適合喬木樹籬花壇的使用，但它特別適用於下列情況：

- ◆ 水質不佳
- ◆ 特別要求水量噴佈均勻的場所（一般噴濕範圍為圓形的噴頭不易照顧到花園的邊緣及角落）
- ◆ 花園中必須保持乾燥的步道

紅色 1.4 毫米					
水壓	出水量	90度	180度	2*30度	
巴	公升/時	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	
1.5	90	3.0	2.0	2.5	
2.0	100	3.1	2.0	2.6	
2.5	115	3.1	2.1	2.7	

黃色 2.0 毫米					
水壓	出水量	90度	180度	2*30度	
巴	公升/時	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	噴濕半徑(米)	
1.5	185	3.8	2.6	2.7	
2.0	215	3.9	2.8	3.0	
2.5	238	4.1	2.9	3.0	

水星有限公司

地址：屏東縣恆春鎮北門路110巷4號

電話：(08)889-8880

傳真：(08)889-4664

郵政劃撥帳號：0777456-7

戶名：王思明