

→ 之用，或與畜牧場廢污水處理系統共用一併處理。

## 8. 公害防治措施

### (1) 原料運送：

以豬糞、牛糞為堆肥原料應於養豬、養牛場先行處理，降低水份含量，如必需使用車輛運輸時，車輛應注意有防止水分滲出之設計，運輸過程應加蓋帆布或以密閉方式運輸，避免影響沿途環境衛生，造成公害；或將水分調整材運至牧場，在牧場將禽畜糞混合調整至堆肥發酵水分65%左右，再運回堆肥場，直接進行發酵、翻堆。

### (2) 臭氣防治：

① 堆肥場鄰近有住家、村莊及社區者，應注意規劃設計密閉之發酵處理場房或密閉發酵槽，並規劃完善之臭氣收集設施及除臭設備，避免影響鄰近環境衛生，造成公害。

② 堆肥發酵及翻堆過程所產生之臭氣，應設置足敷使用之臭氣收集設施及足夠容量之脫臭槽或脫臭設備，避免影響鄰近住家及堆肥場工作人員之環境衛生。

③ 汚染防治設施，以木屑、土壤為脫臭介質，脫臭槽（兼作水分、有機質調整材堆置場）一般以發酵槽原料總量二分之一之容積為規劃，其他污染防治設備依需要設置足敷使用之容積及相對應之面積。

④ 脫臭槽以木屑、土壤為介質者，應規劃定期更換，並設計灑水設備及防止雨淋設施，保持必要之溼度，定期更換之木屑則回收作為水分、有機質調整材，並回收利用木屑吸附之氮肥。

⑤ 水洗塔脫臭者，應妥善處理水洗後之廢水，並回收作為堆肥水分調整及利用溶解水中之氮肥。




# 德士通® M-100型 超微粒噴霧機

德國原裝進口

防治病蟲害的利器  
現代化農業的尖兵

- ◎可噴佈原液或高濃度的農藥肥料。
- ◎藥液容量約3公升，可噴佈1分地至1甲地面積。
- ◎每桶藥液施藥時間為0.5~3小時。
- ◎機器重量為12公斤，背負輕鬆，操作容易。
- ◎保養容易，使用壽命長。
- ◎零組件充足，售後服務完善。



- 個人操作 節省人力
- 煙霧藥粒 絶無污染
- 分佈均勻 效果顯著

製造廠：  
德國MOTAN SWINGTEC  
GmbH

總代理：  
運欣企業股份有限公司  
台中市北屯區舊社巷48號  
電話：(04) 436-0347, 437-0247  
傳真：(04) 436-9900