

持續進行收割作業，吊桿貨車可在任意時間前往吊載上車，載往乾燥場所，過磅和卸谷，節省谷包田間搬運上車和乾燥場所卸料的人力及時間，發揮散裝收割及搬運的基本功能。一輛吊桿貨車可衡量搬運距離、路況、卸載場地條件和每次承載量，承攬一台以上散裝收割機的稻谷搬運工作，增加每日作業量。吊桿貨車造價高是此一方式的缺點，但其使用領域廣泛，平時可承接大型物品吊載業務，水稻收穫農忙季節投入吊載谷包，經濟效益才能發揮。另一缺點是谷袋禁不起鉤拖拉扯，否則破裂損壞，谷袋為消耗品。

由以上不同的散裝稻谷承接及搬運器具操作使用比較，傾斗載台是屬於所謂的「純散裝」式，田間承接稻谷及乾燥場所

卸谷之效率最高；分裝桶是過渡時期變通方法下的產物。收割業者為節省收割人力，提高收割效率，喜歡散裝式收穫機，但是在各地溼稻谷收繳乾燥中心尚未普及之時，大部份稻谷乾燥工作仍由個別農戶投資設置的乾燥機負責，個別農戶一般而言乾燥能量不高，並且均營運相當時日，溼谷入料口小且位置高，不能與散裝搬運作業配合，形成初期適應不良，因而必須以分裝桶分裝散裝稻谷成為小谷包，在當地才有收割機會，卻白白損失了散裝搬運省工省時的優點。民間乾燥業者在入料口處必須作適當的變更或增設螺旋輸送管，來運送散裝稻谷進入乾燥機，此時大谷袋及傾斗載台卸料不成問題，才能有效地被利用，提高散裝收穫效率。 ■

**專業製造，具二十多年品牌信譽，
並獲外銷獎優等，本公司產品
齊全，並有對客戶做技術服務。**

WL-25

每分出水量 16L 壓力 35kg

WL-45ASA
自動洩壓

每分出水量 25L 壓力 40kg

WL-51“新”

每分出水量 50L 壓力 50kg

WL-60

每分出水量 126L 壓力 35kg

WL-3000

每分出水量 300L 壓力 50kg

WL-2001MD

每分出水量 19L 壓力 150kg

WL-3001ED

每分出水量 19L 壓力 210kg

WL-25ASER

整組

經銷商

台北：惟豐 02-3118554-6	員林：永吉 04-8324493	台南：永欣 06-2857466
台中：美豐 04-2872324	斗南：三光 055-962768-9	高雄：達廣 07-3515082
新竹：3395949	嘉義：三達 05-2254247	東部：達興 08-882793
基隆：茂隆 04-5243586	台中：04-2225157	臺東：長豐 038-342126
台南：04-5626345		台中：04-33451068

多種機型資料備索

總代理：臺灣利川有限公司 地址：新竹市東門路265號 電話：03-43346791

物理農業機械有限公司
電話：03-43346791 傳真：03-4334630