



翟思湧利用小徑木以「層積」和「層壓」加工方法做出來的櫃子(翟思湧 / 提供)

業者在做乾燥時的期望：「速度快，使木材缺點少」。

而在做木材乾燥系列研究的同時，基於善用資源理念，他亦著手做竹和小徑木

(通常指原木末徑20公分以下的木材)的「層積材」和「層壓材」誠驗。

他說所謂「層積」和「層壓」雖然實際作業上有區別，但不外乎是把竹和木剖成薄片後，利用膠合劑將它們一片片壓成「材」。而這些「材」不但看起來和原竹原木很像，其功能也不差，甚至有時「缺點」都變優點。

說到「缺點」他解釋這牽涉到審美觀點，如有節疤的木材給剖片後，其平面上環環不規則的「節節疤疤」模樣，有些人覺得難看，但就是有人特別喜歡，總覺得這有天然風味，是老天寫意創作。

值得一提的是，在做小徑木開發利用的試驗當中，翟思湧有一次去高雄參觀一家用橡膠木製造傢俱的工廠，發現其木料(橡膠木)經窯乾後發生不同程度的縱向翹曲，嚴重影響其利用率與產品品質，於 →

藥噴 肥施 毒消 溫降 自動化

十年現場設計規劃全自動噴霧系統安裝工程



果樹噴藥實況



畜牧場消毒實況

好消息

86年度農林廳補助
每套設施80000元

名額有限，敬請來電預約



鎡達自動噴霧有限公司

總公司:嘉義縣竹崎鄉灣橋村下厝坑31-5號
電話:(05)2791976~7 • 2792977
傳真:(05)2791113



溫室花卉施肥實況



養雞場降溫實況