

而藉由彈簧之回拉拉力作用，讓控制桿回到原本剎車位置。

(5) 滴水帶取下步驟

A. 將捲收輪軸上之插梢拉離從動軸。

B. 以手將捲收輪從傳動軸上取下。

C. 將捲收完成之滴水帶從捲收輪軸上取下。

D. 以手將含有缺口之塑膠軸套向內緊壓，形成口徑縮小狀，再從滴水帶之中心部將塑膠軸套環取出，做為下一條滴水帶捲收用。

E. 將有缺口之塑膠軸套套在捲收輪中心軸，捲收輪依拆離時之相反順序，將捲收輪裝在傳動軸上，並將插梢放回捲收輪上之插梢孔，準備下一捲滴水帶之捲收。

滴水帶捲收機作業功能

1. 捲收速率

100公尺(2分鐘30秒)

2. 本機特性

(1) 可放置於搬運車上，便利移動，適用於大面積作業。

(2) 機械捲收較人工捲收快6-8倍。

(3) 捲收後之滴水帶容易從捲收輪取下。

(4) 控制桿可用於捲動及剎停捲收輪。

(5) 本機操作使用容易及維修容易。

(6) 捲收完成之滴水帶直徑體積小，外觀整齊美觀。

長期貯存保藏程序

1. 將柴油引擎油箱內之柴油排放掉。

2. 用塑膠布將滴水帶捲收機覆蓋。

3. 各控制桿活動接點加注機油。

4. 將三角皮帶從飛輪及皮帶輪上拆除。



有機肥料發酵機 設備專業製造

(一) 密閉式圓桶快速發酵機

(二) 大產量自動化翻堆發酵機

(三) 大產量圓桶式自動發酵機

優點：無污染、符合環保、省能源、快速發酵

用途：禽畜牧場生糞、食品廠殘渣、果菜市場殘渣、廚房殘渣、其他有機質廢棄物均可

喬將防治污染有限公司

住址：高雄縣燕巢鄉角宿村四林路138號 電話：(07)6166896・6166986