



因此，在剛放入豬隻時就要訓練牠在排泄場所大小便；就是先把水或豬糞尿放在排泄場所，訓練牠在該地方排泄一兩次；這樣，以後所有豬隻便永遠在這個地方排泄。排泄場所和寢室，留寬三英尺的出入口，使豬隻自由出入排泄。排泄場所間，用鐵條或木製門隔開，以便清掃。排糞尿場所地面，有適當傾斜（約二十度），使糞尿流入尿池內。這樣可使寢室時常保持清潔。

**母猪房：**母猪房的寢室和糞尿排泄場所，都和肉猪房相同，但通門要酌量寬些。又在寢室內隔一小間為小猪室，把特別調製的小猪飼料，放在裡面，使小猪自由出入採食飼料。隔間材料用鐵管、木料或竹子都可以。又為防止哺乳小猪被母猪壓死，在母猪寢室兩面牆壁，用圓木或竹子，橫架在離地面五至六寸的牆壁（叫做分架）；通常在母猪分娩後裝設，但於建築猪舍時，要設法使將來裝設工作方便。筆者曾設計用紅磚裝設的分架，結果良好。在建築母猪舍牆壁時，由地面第三層紅磚突出三至四寸（圖八），三面牆壁都這樣構造。這樣材料經濟且堅固，成績很好。

**屋頂及其他構造：**屋頂材料，標可用木材或刺

竹、孟宗竹。蓋土瓦、水泥或茅草稻草都可以。屋頂形式，為陽光照射及通風，應前坪較短，後坪較長（圖一）。軒高以前方七至八英尺，後面五至六英尺為適當。屋頂過高，易受風吹壞，且雨會噴入舍內；過低就舍內掃除及其他工作不便，且夏天較熱。

### 三、飼料槽和運動場

飼料槽的構造適當，可節省飼料。所以，設計猪舍時，應特別注意飼料槽的構造。好的飼料槽猪隻採食時，前腳不會踏入飼料槽內，給飼便利，且飼料不被弄出槽外而損耗。其他，又應注意剩餘飼料清掃的方便。理想的飼槽，須為混凝土（コンクリート）或磚造，前端要斜向猪房突出（圖四），使猪前腳向前踏在地面（不踏入飼槽內），深四臺

寸，寬八臺寸，槽底不可有「角」（有「角」時，飼料容易殘留在「角」內腐敗，且不易清潔）。用水泥做的飼料槽，容易被酸餵料腐蝕，所以，槽底鋪半圓的土管或紅磚就可耐用。

飼養肉猪，不太需要運動場，但養母猪最好有運動設備，普通需要十至十五坪的運動場。運動場可用木柱、杉皮牆、紅磚牆、鐵絲網等圍成，可參酌地方實情設計。運動場應有遮蔽強烈陽光的設備，可種落葉樹或葡萄、茶瓜等來遮蔽。運動場內如有水浴場便更理想。水浴場最好用混凝土（コンクリート）做成。

### 更正啓事

本刊第七卷第八期農村訪問欄內，「王清岳」誤排為「汪清岳」，特此更正。

## 牛病三種

### 黃立群

牛咳嗽很厲害，可能是氣管支發炎，有時是流行性的，發生原因很複雜。如感冒或變敗飼料所附着的微類菌胞被吸入氣管，都可引起這種病。治療法是先把支氣管內的分泌物排除，給幽砂（大牛十五公分，小牛五公分）或人工鹽（人工カルルス泉鹽，大牛五十公分，小牛二十五公分）內服，然後用銜商精十立方公分，杏仁水十五立方公分，遠志酊十立方公分加水二〇〇立方公分，分兩次服用。

水牛在夜裡吐草水，可能是胃有毛病，可以給「稀鹽酸」約二十立方公分，加水二、〇〇〇立方公分內服，一日二次，然後買點龍胆草煎水

內服，一次約二尹，加水二、〇〇〇立方公分，煮沸約二十分鐘，將藥水灌給水牛吃，一日二次。水牛下痢，可能是胃腸炎。如不趕快治療，轉為慢性下痢，是非常討厭的事情。可先用芒硝約一磅，加水約十餘酒瓶內服。然後服龍胆末約三十至五十公分，一日二次，或單寧粉二十五公分，白亞粉二十五公分，洋櫚皮二十五公分以上混合，分爲兩次，混在茶內給與。阿片酊三立方公分，亞麻仁煎五〇〇立方公分以上混合，分二次，一日內給與。（此文為桃園縣龍潭鄉蔡林軒，臺南縣新營鎮林順福，和苗栗縣卓蘭鄉詹昭波諸農友來信的答覆）