

縫線鬆緊的調整法

洪薇

縫紉機(針車)在本省家庭中，非常普遍，幾乎每家都有。關於縫紉機購買時應注意的事情，本刊曾經介紹過，現在談談關於縫線鬆緊的調整方法。

縫線的鬆緊，對於一件衣

方的布，

服的美觀，很有影響。棉質的

斜放在針

還沒有甚麼關係，可是綢質的

車上，試

或是呢絨的，就一定要使縫線

着車幾行

的鬆緊合度均勻，才能好看。

然後仔

例如一條花式新穎，式樣美觀

細觀察一

的裙子，却在兩片相接的地方

下，如果

因為縫線太緊的關係，皺了上

在布面上

去，比別的地方短了一點，那是

的針線成

多麼美中不足啊！因此我們在

一直線，而且現有底線的線圈

縫製之前，應該先把縫線的鬆


；試用力拉兩端，上面的針線

緊度調整好，才可正式縫製。

被拉斷時，就表示上面的針線

我們可以先拿一塊半尺見

較緊(如圖一)。



如果針線在布的反面現有

線圈，底線成一直線，而且用

手拉時，底線被拉斷，就表示

上面針線較鬆(如圖二)。

如果布的上下兩面的線，

恰在布的中間相銜接，在布的

上下面，都不現有線圈(如圖三)

。而且用力拉布，線都拉不斷

，就表示上下面的線，鬆緊度

是一樣的；但可能兩面都鬆。

如果上下面的線都被拉斷

了，就表示鬆緊剛好合度，是

縫製最好的針步。但是注意，

如果布起皺紋時，那就是上下


的線都太緊了。

用以上的方法，試驗得知

針線的鬆緊度後，就可加以適

度的調整。調整上面的針線的

鬆緊，在上面縫衣車左手邊夾



線的螺絲上，只要轉動螺絲，即可調節；向裡就緊，向外就鬆。

校正底線的關鍵，在放底線的梭匣上，向右即緊，向左即鬆。
如底線調整好了以後，再需略為調節時，只要將上面夾線的螺絲略為轉動就行了。

初秋長袖女襯衫



材料 ①薄毛織品或人造毛，較深色素地

無花者，用量需二公尺。

②小型鈕扣八個。

製圖 ①本圖按胸圍八十四公分剪裁。

②前襟裡邊與前身布，連續剪成一塊。

縫法 ①前後身摺打好。

②胸上口袋作好，按圖位置釘妥。

③前肩稍拉長，後肩稍皺起縫合。

④前襟裡邊裡端一折，自行縫合。

⑤兩邊縫合，下擺二折縫妥。

⑥領加襯布，裡面縫合。

⑦用斜條將領上在衣身領圈處。

⑧袖縫成筒狀，袖口開口作好。

⑨袖口布與袖縫合，袖根上端稍皺起。

⑩袖與衣身袖根縫合。

⑪前開口袖口鎖孔，釘鈕扣即成。(鏡淳)

