

保 護 你 們 的 耕 耘 機 輪 胎

名 業 編 譯

(8) 製造年月日。

由外國進口的農藥製成品，如須零星分售，也要裝在一定的容器內。無論以原裝或分裝出售，在每一最小單位容器上，也要在標貼上表明上述的各個點。

有了這項規定以後，市面上內容成分不明，無人負責的不合格的農藥，自然會逐漸減少。同時，農友們選購農藥時，也可以有一個標準，凡是標貼上沒有說明上述各點的農藥，農友們切不要購買。有標貼「說明書」的農藥，如發現有與「說明書」內容不符合，或是使用後沒有效果等情形，農友們可以向農林廳檢舉。

在農業機械化急速進步的本省農村裡，購用耕耘機的農友日益增加。我們的耕耘機，大概都配有一對橡膠輪胎，以備在道路上行駛，或在砂質田地裡耕作之用。橡膠輪胎價格很高，使用不小心或保護不周到的話，它會迅速損壞，使農友無形中遭受經濟損失。農社這一篇文章，是搜集許多資料編成，非常重要。務祈農友詳細閱讀，依照所提意見使用及保護你們的橡膠輪胎。

· 馬逢周 ·

一、保持適當的內壓

(1) 輪胎灌氣不足，內壓太低時，輪胎兩側的膠型容易開裂。灌氣太多則輪胎中間部份的齒花會很快的磨掉。請注意保持輪胎適當的內壓。

(2) 在路上行走時，尤須注意輪胎的內壓，絕不可低於製造廠家所指定的標準壓力。

(3) 灌滿氣的輪胎，會慢慢地漏氣。因此，每星期至少要檢查一次氣壓。

(4) 每次把輪胎裝上輪圈時，都要先灌氣到比廠家規定的常用氣壓略高十餘磅的程度，即三十至四十磅壓力，使輪胎邊的凸緣與輪圈密接後，再慢慢放氣至適當內壓。

(5) 打氣機通常可打到一百磅的壓力，但是輪胎絕不可灌至五十磅以上。

(5) 要把耕耘機載送到別處時，為防止載運途中的振動與漏氣，必須先多灌氣，使內壓比平常稍高，到二十五至三十五磅。

人負責的不合格的農藥，自然會逐漸減少。同時，農友們選購農藥時，也可以有一個標準，凡是標貼上沒有說明上述各點的農藥，農友們切不要購買。有標貼「說明書」的農藥，如發現有與「說明書」內容不符合，或是使用後沒有效果等情形，農友們可以向農林廳檢舉。

二、選用夠寬的輪圈

輪圈一定要選用其寬度與輪胎配合適當的。輪圈寬度不足時，輪胎邊的凸緣容易斷裂，尤其，在做耕耘作業的低壓情況下，影響更大。變形了的輪圈，也不可使用的。

三、小心駕駛！

耕耘機的輪胎，齒花(凸出部份)特別高出，容易斷裂。因此，駕駛時必須注意下列各項：

(1) 不要開得太快。

(2) 不可急轉彎。

(3) 不可急轉彎。

(4) 始動不可過急。

(5) 障礙物應避開。

四、怎樣收藏？

(1) 在收藏期間，輪胎任何部份，受硬物直接壓迫過久，會使輪胎壽命大為減短。

(2) 長期收藏耕耘機，必須用「千斤擔」或其他器具撐高機體，使輪胎離開地面。

(3) 日光與雨水會使橡膠老化，油類會侵蝕橡膠，所以耕耘機要收藏在低溫，不受日光直射，不被油類沾污的地方。

(4) 萬一有油類沾上耕耘機輪胎，請趕緊用肥皂水洗滌乾淨。

▲ 農業小智識 ▼

新埔南平一帶，柑桔黃龍病蔓延，被害株由小枝開始落葉枯槁，漸漸延及大株，以致全株枯死。柑桔黃龍病在世界產柑桔各地均有發生，倘無萬全防治辦法，農復會與臺灣大學的病蟲害專家，正合作研究此項病害的防治法。

