

# 豐年有獎圖畫測驗題(三)

注意：測驗題每次四個，連續四次，請將答案填寫在下面小圖的當中，全部測驗題發表後，再剪貼郵寄，單獨寄一次答案的無效。詳細辦法看本期二十三頁。



甲 石 蒜  
乙 龍舌蘭  
丙 蓮 花



甲 李 幸  
乙 林淑媛  
丙 林雪美  
丁 李秀英



甲 熊 貓  
乙 野 兔  
丙 紐西蘭兔  
丁 天空鼠



甲 筒象鼻蟲  
乙 大瓢蟲  
丙 金龜子  
丁 星天牛

據本文作者說，用牛車油代替水泥鋪製晒場，成本既較低廉，同時又比水泥晒場實用。農復會王君穆技最近近在溪湖鎮實地參觀，也覺得此項晒場具有不少的優點。歡迎各位讀者試用本法鋪製晒場，並將所得的結果告訴我們。已經鋪製的，也請發表你們的經驗。

各位農友，下面向你介紹一種既省錢又實用的「牛車油晒谷場」：  
牛車油的選擇 這件事最重要，應選純正無夾雜物的牛車油，如果混有重油或其他油類（如瀝青等）均不宜。筆者曾參觀很多家製牛車油工廠，有幾家就混有重油，部份農友購用，結果失敗。因此，請向石油公司購買較可靠。牛車油也不能稀薄，較硬者最佳（用火燒才能流出來者）。  
砂的選擇 越粗越好，絕不能用粉砂，砂內不能混有石頭或其他雜物。

場地的選擇 要選充分乾燥的土地，如下雨天就應等天晴才能鋪製。新填土的土地較疏鬆，要等土地堅實後才能鋪製。  
鋪製方法 先將土面鋤平，打掃清潔，然後把盛牛車油的鐵桶橫倒，並打開兩個開口蓋，鐵桶下用橡皮燃燒，約十分鐘左右車油即流出（可參考公路局鋪柏油路燒柏油的方法）。車油流出後，由數人各拿尿杓子，將車油潑在土面上，並請一人拿着木板將土面上的車油弄平（均勻）。拿木板的人動作應迅速，以免車油變硬。隨後鋪上粗砂，並用水泥筒來回碾壓，使砂與車油密合。在

## 省錢又實用的 牛車油鋪製晒場

——彰化縣溪湖鎮 徐朝陽

烈日下經一段時間後，牛車油會溶解而浮於砂面，此時宜再撒入粗砂，並碾壓數次。

注意事項 燃燒車油最危險，因此小孩子絕對禁止進入工作場所，工作人員也應小心行事。最重要的是燃燒前兩個蓋子要事先打開，並且先從前端（靠近蓋子那端）燒起，以免爆炸。筆者常聽到很多人被燒傷，考其原因，都是因為沒有打開蓋子就燒車油的緣故。

與水泥晒場的比較 ①牛車油晒谷場費用低，七十一坪地只需牛車油一千零四十五斤（一千一百四十五元），粗砂五牛車（約二百元），共一千三百四十五元。水泥晒谷場費用很高。  
②牛車油晒谷場鋪法簡單，人人皆可鋪製；水泥晒谷場則需請水泥匠。

不壞。水泥晒谷場有的造好二、三年就會有裂縫。  
④牛車油晒谷場牛車可行駛。水泥者不可行駛。  
現在，彰化縣的溪湖鎮及附近幾個鄉鎮鋪製者漸漸增多，一般猜測，將來可能沒有人再用水泥鋪製晒谷場了。如果政府能撥款補助，並請石油公司統一配售車油（以免車油因而漲價及誤購贗品），那麼，這便宜實用的牛車油晒谷場，更會在農村中普遍出現，那還怕稻谷沒處晒嗎？

